

PALMARE TOUCH SERIE APT6B

axon
MICRELEC
leading retail innovation

AFFIDABILITÀ E PERFORMANCE IN 5"

SCANNER 2D, CAMERA DA 16MPX, OCTA-CORE,
MASSIMA RESISTENZA

Lo scanner barcode 2D Imager integrato, il processore Cortex Octa-Core, il sistema operativo Android e l'ampio display multi-touch HD da 5" garantiscono un utilizzo rapido, semplice e sicuro. Progettato per rispondere alle esigenze del retail e della logistica, il palmare touch APT6B è dotato di una batteria a lunga durata. Il modulo WiFi Dual Band integrato e il modulo Bluetooth assicurano una connettività rapida ed efficiente in qualunque tipo di ambiente. Il palmare touch APT6B è totalmente protetto dalla polvere e dall'acqua per immersioni accidentali (certificato IP67) e può reggere cadute fino a 1,5 mt, offrendo così una soluzione robusta e affidabile per tutte le esigenze del retail, dell'industria, dei servizi e della logistica.

SISTEMA OPERATIVO



Android 9
(Pie)



IP 67



1,5 mt
Drop test



LTE / WiFi
Bluetooth / GPS

IDEALE PER I SETTORI



Retail



GDO



Entertainment



Logistica e
produzione



Servizi



Cradle per ricarica terminale e batteria supplementare con funzione PC/HOST (opzionale)



Adattatore con impugnatura ergonomica e trigger per un utilizzo ancora più confortevole



Display 5" HD Touch Capacitivo,
1280 x 720 Corning Gorilla Glass 3

PALMARE TOUCH

- Display 5" HD (1280x720) IPS, Corning Gorilla Glass 3, Touch Capacitivo
- Dimensioni 76 x 18.7 x 154 mm (L x P x H)
- Peso 250 gr (batteria inclusa)
- Batteria Li-ion 3.7V 4000mAh
Qualcomm Quick Charge 3.0 per ricariche ultraveloci
- Batteria di backup 70mAh
- Sistema Operativo Android 9 (Pie)
- Processore ARM Cortex-A53 2.0GHz Octa-core 64-bit
- Memoria **RAM** / 2GB DDR3
ROM / 16GB NAND
- USB USB3.0 (Type-C)
- Interfacce esterne USB Type-C, Micro SD slot
- Audio e microfono Speaker integrato, ricevitore, microfono, jack per cuffie (3.5mm)
- LED e indicatori LED di ricarica, LED di notifica (multicolore e programmabile), vibrazione
- Scanner 2D Imager barcode scanner
- Pulsanti Scansione, volume, pulsanti funzione
- Sensori Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola a 3 assi
Sensori di movimento (giroscopio a 3 assi, accelerometro a 3 assi, processore digitale di movimento)
- Grado di protezione IP67 - Drop test 1.5 m
- Temperatura **Operatività** / Da -20°C a 60°C
Stoccaggio / Da -30°C a 70°C
- Umidità 95% senza condensa
- Certificazioni CE, RoHS complaint
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)
- WPAN Bluetooth 4.2 (BR/EDR+BLE)
- Dotazione a corredo Terminale
Batteria
Cavo mini-USB
Adattatore rete elettrica

OPZIONI E ACCESSORI

Il palmare touch APT6 può essere configurato in base alle esigenze di utilizzo con le seguenti opzioni

- Memoria **RAM** / 4GB DDR3
ROM / 32GB NAND
- Interfacce esterne Slot SIM, slot SAM
- WWAN LTE Advanced support
LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41
WCDMA / GSM : 1,5,8 / 850, 900, 1900
- RFID (NFC) 13.56 MHz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2
- Camera 16 MPixel AF con flash
- GPS integrato A-GPS, GLONASS, BeiDou
- Cradle Per ricarica terminale e batteria supplementare con funzione PC/HOST
- Batteria supplementare Li-ion 3.7V 4000mAh
- Pistol grip Impugnatura ergonomica con trigger

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.